

15分間で コンクリートの常識が変わる!

15分間で
簡単補強!

強度は
コンクリート
4倍!

-20℃でも
OK!

プライマー
処理不要!

長期保存
可能!



20kg
(ペール缶)

21世紀型の全く新しい補修材


瞬間 コンクリート 21

アツ! と驚く簡単施工!



STEP
1

施工箇所の泥、砂、
チリ等を取り除き、
水で十分に洗浄します。



STEP
2

本製品に水を加えながら、
練り込みます(本製品
20kgに対して水2.2ℓ)。



STEP
3

全体が均等に混ざればOK!
施工します。



STEP
4

約15分~45分で
硬化します。(夏場は5分
程で硬化するので注意)

施工例

- トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修
- トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修
- コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修
- ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修
- U字溝底部の補修



水回りにも効果発揮!

<注意事項>

1. 施工箇所が汚れたままの施工は、はがれの原因となります。
アスファルト上への施工についてはテスト後に行ってください。
2. 現場の状況によって一度にミックスする量を加減してください。
硬化する時間が早いので、十分に注意が必要です。
3. 本製品は、硬化が非常に早いので、ミックス時に使用した容器・コテ等はすぐに
水で洗い流してください。
4. 本製品は、水を加えてミックスすると一時的に熱を発して硬化がはじまります。
火傷の原因となりますので、素手等で直接触れることは絶対におやめください。

<販売代理店>

特 徴

- プレミックス型、化学反応で硬化
- 充填後15~45分で車両通行可能
- 硬質(シリカサンド混合)
- 通常のコンクリートの4倍の強度

■充填容量:比重 2.0t/㎡ (20kgで1.0㎡×1.0cm)

時 間	強 度	曲げ強度
3 時 間	41~49MPa or N/mm ²	4~5MPa or N/mm ²
1 週 間	58~65MPa or N/mm ²	5~6MPa or N/mm ²
4 週 間	70~78MPa or N/mm ²	5~6MPa or N/mm ²

■販売元 **株式会社 トゥーワン**

〒460-0026 名古屋市中区伊勢山二丁目5番10号 服部ビル8F
TEL/(052) 322-6621 FAX/(052) 322-6629
E-mail/info@twoone.co.jp URL/http://www.twoone.co.jp