

大画面でしっかり見守る

新発売

バッテリーレス

# ミテマス Pro

原寸大

スペック表

製品名	ミテマス Pro	
型番	MTpro21	
基本機能	簡運用	電源供給オン・オフのみで自動起動・自動シャットダウン
	モニター表示	カメラ映像を常時表示・センサ反応時のみ表示を選択可能
	録画モード	常時録画・センサ反応時のみ録画を選択可能
	自動上書き録画	microSD カード容量満杯時に自動上書き (古い順)
	人感センサー	検知距離 約5m 検知角度 約100度(横)/約60度(縦)
	検知音出力	センサー反応時の音声出力として「危険です このエリアには入らないでください」など標準の4種類から選択可能。音声データはカスタマイズ可能
	テロップ表示	音声出力と同タイミング、同文字列をモニター下部に表示。文字列はカスタマイズ可能。
	センサー出力	人感センサー反応時に信号を出力 (無電圧マイク接点)
	外部センサー入力	外部のセンサー入力信号 (無電圧マイク接点) で人感センサー反応と同動作する人感センサーと外部センサーの選択可能
	外部スピーカー出力	音声出力を外部スピーカーにも出力する
録画・録音部	保護機能	ボタン特殊操作/操作部カバー 電源ジャック/入出力ジャック /microSD カード部のカバー
	外部メモリー	microSDHC カード /microSDXC カード、16GB～128GB まで使用可能 圧縮方式: MP4
	録画時間	総録画時間: 10日以上 (128GB メモリ搭載時の目安です)
カメラ部	タイムスタンプ	年月日時分秒を録画画像に反映し、再生時はモニター画面に表示
	画素数	200万画素
モニター部	画角	水平 約112度 垂直 約58度
	画面サイズ	10.1インチ
	視野角	上下左右 約170度以上 ※IPS 仕様
一般	画素数	1024x600
	表示向き	モニター上: カメラ画像をミラー表示 (鏡写し表示) 録画画像: 非ミラー表示 (実像表示)
	外形・色	203 (H) x 251 (w) x 31 (D) 黒 (シボ加工有り)
	質量	約700g
	取付仕様	取付穴: VESA 規格 (75 x 75mm) U1/4インチネジ (中央1か所)
	電源	専用ACアダプター方式: DC 5V/2A
	入出力端子	電源ジャック、センサー出力ジャック、外部センサー入力ジャック、 外部スピーカー出力ジャック、microSD カードソケット
動作環境	室内用 温度: 0℃~40℃ 湿度: 85%以下 (非結露)	
付属品	AC アダプター、取扱説明書 注) microSD カード、取付金具は別売	

本製品のご用命は



販売元

株式会社 トゥーワン

〒460-0026 愛知県名古屋市中区伊勢山二丁目5番10号 中埜金山ビル 8F  
Tel. 052-322-6621 Fax. 052-322-6629 <http://www.twoone.co.jp>

\ NEW / 10.1インチの大画面 / 録音 / テロップ表示

# どこでも設置できる監視モニター 内蔵マイクで会話や物音も逃さず録音



店舗  
向け

万引き・盗難・レジでの不正に  
抜群の抑止力



万引き防止



犯罪抑止  
監視・管理



調剤薬局



バックチェック



バックヤード



セルフレジ

製造業  
向け

映像と音声で確かな見守りと記録  
事故を防ぐ環境づくりに



倉庫



休憩室



出入口

監視  
管理



エレベーター



工場の危険エリア



組立ライン

らくらく  
設置

工事不要・AC電源に接続するだけ

- 電源供給 ON で自動起動、録画開始  
電源供給 OFF で自動シャットダウン
- 本体とカメラの一体型仕様
- 背面金具で取り付け ※
- ※VESA75×75mm 対応モニター金具、防犯カメラ  
フィクサーなどで設置

本体上での  
再生機能

メディアを外すことなく  
簡単に本体上で再生可能

- 日付フォルダ、時間フォルダ別で保存され見たい日  
時を簡単検索
- 10 秒スキップや 10 秒戻しなどの、細かい再生操作  
も搭載

**NEW 1** 内蔵マイクで  
録音・録画・再生

録音 (ON/OFF 可能) も録画  
と同時に記録保存と本体再生

**NEW 2** テロップ表示  
機能付き

音声出力と同タイミングで任意  
の文字列をモニター下部に表示  
下部テロップは書換可能

**NEW 3** 10.1 インチの  
薄型大画面

200 万画素でクリアな映像  
更にみやすい大きな画面

**NEW 4** 外部カメラ搭載  
可能 (予定)

別の角度からの映像も同時  
に表示

リアルタイム  
モニター出力

リアルタイム監視で抜群の抑止力

- 生産ラインでのライン監視、事故・不良発生解析  
の証拠として
- 年月日時分秒のモニター表示、録画可

人感センサー  
搭載

センサー機能により無駄なく  
効果的な防犯機能を実現

- 人感センサー検知時に検知音出力 (音量可変)  
センサー録画機能設定  
(感知後約 30 秒、1 分、3 分録画で設定可能)

総録画時間  
10 日以上 (目安)

長時間録画で安心

- 映像は SD カードに自動録画
- SD カード自動上書き設定
- ※microSDXC カード 128GB 使用時

128