

高画質 1080P FULL-HD 12インチモニター一体型NVR&カメラセット

■ TA-W1204C ■



製品特徴

■ 約200万画素の高画質動画を撮影・録画

従来のアナログカメラの約4倍の画質で昼夜問わず鮮明な映像を撮影出来ます。

■ H265圧縮方式採用(長期間録画が可能)

新圧縮方式のH265方式を採用することによりカメラ4台で2か月以上の映像を保存出来ます。

■ カメラを中継機とするリピーター機能

カメラとNVRの間を他のカメラが中継することにより従来以上に遠距離通信することが可能です。

■ 12インチモニターはFULL HD対応

NVR一体型の12インチモニターはFULL HD対応で鮮明な映像を出力出来ます。

■ 高解像度HDMI出力に対応

HDMI対応モニターと接続することで、より大きな画面でもFULL HDの鮮明な映像を出力出来ます。


■ 再生中も録画可能・同時録画/再生機能を搭載

録画映像を再生中も映像の録画を停止せず、録画と再生を同時に行えます。

セット内容



12インチモニター一体型NVR 1台



ワイヤレスカメラ 4台

その他付属品



- ・カメラ用ACアダプタ×4個
- ・NVR用ACアダプタ×1個
- ・LANケーブル×1本
- ・操作用マウス×1個
- ・カメラ取付ネジ×3本
- ・カメラLAN差込口用防水ジョイント×4個
- ・取扱説明書兼保証書×1冊

製品仕様

| カメラ | |
|------------|--------------------------------|
| イメージセンサー | 1/3"プログレッシブスキャンCMOS |
| レンズ | 3.6mm |
| 解像度 | 1080P(1920x1080) |
| シャッター速度 | NTSC:1/25~1/25,000s |
| 最低被写体照度 | カラー:0.1Lux / 白黒:0Lux (赤外線ON) |
| デイナイト | 自動 |
| S/N比 | 39.1dB以上 |
| フレームレート | 15fps |
| ホワイトバランス | 自動 |
| ノイズリダクション | 自動 |
| ネットワーク | RJ45 / WIFI 802.11b/g/n |
| 電源 | DC12V1A(最大6W) |
| 防水 | IP66相当 |
| 動作温度範囲 | -10℃~50℃ |
| 動作湿度範囲 | 30%~80% |
| 外形寸法 | Φ60x175mm(パレット)/Φ101x80mm(ドーム) |
| 重量 (アンテナ含) | 約345g(パレット)/約348g(ドーム) |

| NVR (録画機) | |
|---------------|---------------------------------------|
| 圧縮方式 | H.264 |
| OS | 組み込みLinux |
| 映像 | |
| HDMI出力 | 1920x1080p/1440x900/1366x768/1024/768 |
| 同期再生 | 4ch 1080p@15fps |
| 録画 | |
| 録画モード | マニュアル/時間/モーション検知 |
| バックアップ | USBメモリ |
| タイムスタンプ | 有 |
| ハードディスク | SATAx1(最大4TB) |
| インターフェイス | |
| LAN端子 | RJ45 10M/100M |
| USB端子 | USB2.0x2 |
| 外部出力端子 | HDMI端子 |
| プロトコル | UPnP/SMTP/PPPoE/DHCP |
| その他 | |
| 電源 | DC12V(3A) |
| 動作温度範囲 | -10℃~50℃ |
| 動作湿度範囲 | 10%~90% |
| 外形寸法 (アンテナ除く) | 300(W)x50(D)x225(H)mm |
| 重量 (HDD含まず) | 約1,050g |



カメラはどちらのタイプも
完全屋外対応のIP66相当



HDMI出力で大型モニタへ
高解像度出力が可能です



ドームカメラタイプへ
変更可能

セットの台数内であれば
パレット型 ↔ ドーム型
の台数を選択可能です。